



Stations d'épuration

Un probleme ? → SA SOLUTION !

Sols et matériels souillés par les polymères (floculants utilisés pour la décantation des boues. 1 ^{er} fabricant : SNF Floerger Bayer) rendant les sols très glissants...	Nettoyer avec VERIMAT 100 (le plus puissant), SP 15 (de pur à 10 %), SOMAX.SID , SID.ECO SOL , SID.ECO MULTI , NOVALUX.SID pour rendre les sols antidérapants. Pulvériser le produit, laisser agir, rincer.
Déversement accidentel de polymères au moment des transvasements...	Absorber avec SIDABSORD.SID . Absorbant & antidérapant.
Dysfonctionnement du compacteur lié à son encrassement rapide au contact des boues, des floculants, du chlorure ferrique. Nettoyage des tapis du compacteur de boues réalisés en fibre synthétiques blanche ou bleue...	Utiliser NOVALUX.SID (de pur à 50 %). Peut aussi être utilisé pour le dégraisage du bâti du tapis souvent en inox. Pulvériser, laisser agir et rincer si possible à haute pression.
Nettoyage les bennes à boue traitées à la chaux...	Utiliser SILICÈNE / CYDAL (de pur à 10 %) ou DÉTARTRE.ECO .
Souillure de chlorure ferrique (additif des traitements) sur les cuves et installations...	Appliquer NOVALUX.SID (de pur à 10 %).
Laver les ustensiles divers : alimentaire et bactéricide produit utilisable à la main...	DL 300 B^(b)
Lavage des mains...	PROPASEPT.SID^(b) , PROPALCO.SID NF^(b) en labo. LUXARYL.SID , PROPABIO.SID en atelier. PROPACOAT.SID pour les grosses salissures.
Séchage des mains...	SMAP 2 Sécheur mains à air pulsé.
Graissage des vannes...	FILTAFORM
Graissage des serrures...	FLUDÈNE.SID
Protection des moteurs électriques : anti-humidité. Tableaux électriques : anti-corrosion, lubrifiant...	FORTYLUB
Revêtement et traitement des sols et murs	PRODALEX / VANO.SID / VANEXOR 2000
Marquage des sols...	LINASOL sans peinture avec bandes adhésives.
Réparation rapide de la bande de roulement...	REXO.SID

Un probleme ? → SA SOLUTION !

Dégraissage des pièces mécaniques dans les ateliers de maintenance...	ATMOSOLV.SID : solvant sans COV utilisable en fontaine de dégraissage. DÉTERMAX / ÉPURNSID.BIO : solution de dégraissage en phase aqueuse utilisant le procédé biologique de bio-remédiation des huiles et graisses.
Déneiger les passerelles métalliques...	THERMYGEL liquide THERMYGEL.ECO
Nettoyer, désinfecter, désodoriser toutes les surfaces en une seule opération : PV alimentaire	FORCE 3D^(b)
Problèmes d'odeurs...	SPECTRAL.SID^(b) (sols des laboratoires). FLORIAL.SID (bureaux). SENTORAL.SID et ODORGEL (bennes et locaux de stockage des boues). SEPTA.SID : 1 dose par m ³ de boues ultimes.
Traitement des odeurs par oxydoréduction et ionisation naturelle (atmosphère et boues)...	SIDÉAL (boues 1 litre pour 10 m ³) neutralise des odeurs de boues et des locaux.
Anti-moisissures des murs de bassins	MEGA.SID PLUS^(b) Traitement des mousses
Détartrage des petits matériels...	TARTRAL.SID

Traitements phytopharmaceutique + insectes...

DÉSHERBANT FOLIAIRE : éléments de composition : Glyphosate, sel d'isopropylamine (soit 360 g/L de Glyphosate), Alkyl amine de suif éthoxylée. HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ N° 9100504(1) délivrée le 20/03/2009. Classement : Xn - Nocif, N - Dangereux pour l'environnement - R20 R41 R51/53.

^(b) MISSILE DI marque déposée TRADI AGR.

KIT PJT 5000 - PALMA® - éléments de composition : Flazasulfuron à 25 %. HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ N° 9900262^(b) délivrée le 15/11/2010. Classement : N - Dangereux pour l'environnement - R50/53. **SUNSTONE® PJT** - éléments de composition : 360 g/L de Glyphosate (sel d'isopropylamine : 486 g/L). HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ N° 2090174^(b) délivrée le 15/10/2009. Classement R53.

^(b) ISK BIOSCIENCES Europe SA 480 Avenue Louise Boite 12 1050 BRUXELLES Belgique.
^(b) TRADIAGRI SA 47, rue Raspail 92594 LEVALLOIS-PERRET.

FOXIDE NF^(b) / FOURMIGEL^(b) (insecticides)

(b) utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

